

PROJET

Destinataire: _____

Projet: _____

Date de soumission: _____

Par: _____

Date d'approbation: _____

Par: _____

#FF12

#FF58

#FF34

Quantité: _____

Quantité: _____

Quantité: _____

Description

Raccord d'expansion à froid F1960 pour utilisation avec tuyau Calpex.


Caractéristiques techniques

- ▶ **Raccord**
Laiton
- ▶ **Température maximale**
100°C (212°F)
- ▶ **Taille de l'écrou**
G ¾" (R-20)
- ▶ **Joint torique**
Buna-N
- ▶ **Pression maximale**
8 bar (120 psi)

Normes

ASTM F877




ASTM F1960



#Modèle	A		B		C		D		Poids	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	lb	kg
FF12	1,18	30	0,79	20	1,54	39	0,83	21	0,23	0,10
FF58	1,18	30	0,89	22,5	1,77	45	0,92	23,5	0,24	0,11
FF34	1,18	30	0,89	22,5	1,83	46,5	0,92	23,5	0,24	0,11

GARANTIE Les Solutions Calefactio inc. offre une garantie limitée d'un an à partir de la date d'achat. Garantie valide uniquement si l'installation et l'utilisation du produit respectent des conditions normales d'utilisation et que le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Québec, Canada
T 450 951.0818
F 450 951.2165

 [calefactio_solutions](#)
 [calefactio](#)
 [calefactio-solutions-inc](#)