CALEFACTIO

RÉSERVOIRS D'EXPANSION THERMIQUE POUR EAU POTABLE À FLOT CONTINU

RÉSERVOIRS D'EXPANSION THERMIQUE POUR EAU POTABLE | PRÉVIENT LA CROISSANCE MICROBIENNE | VESSIE FAIT EN EPDM SANS RESTRICTION

Calefactio est fière de présenter son nouveau réservoir d'expansion à flot continu. Il évite l'eau stagnante et constitue une façon simple et efficace de prévenir la croissance microbienne.

Fonctionnement : l'eau circule continuellement au travers un réservoir horizontal pouvant être utilisé avec la plupart des chauffe-eau standard. La vessie fait en EPDM ultra résistant du réservoir absorbe le volume accru de liquide résultant du chauffage de l'eau, maintenant ainsi la pression du système sous le seuil de déclenchement de la soupape de détente et protégeant le chauffe-eau et les appareils reliés d'une dangereuse augmentation de la pression ou de coups de béliers.

Eau potable
NSF/ANSI 61
NSF/ANSI 372 LLC

CERTIFIÉ ANSI/NSF 61

- Évite la stagnation de l'eau
- Prévient la croissance microbienne
- Force la circulation de l'eau

L'EAU EST CONTENUE DANS LA VESSIE | L'EAU N'ENTRE PAS EN CONTACT AVEC LE RÉSERVOIR | AUCUNE ROUILLE OU CORROSION DU RÉSERVOIR

Vessie fait en EPDM ultra résistant sans restriction
Peut contenir près du double de la capacité des modèles à diaphragme

Construction soudée et robuste
Les coques d'acier sont conçues pour résister à des charges de pression élevées et assurer la protection de votre installation.

Revêtement résistant
Le fini, obtenu par un procédé de peinture électrostatique confère aux réservoirs une apparence attrayante et durable.

Précharge en usine pour tous les modèles
Conviennent à la plupart des installations courantes. La précharge peut être réglée manuellement sur le chantier.

Qualité et fiabilité
Les réservoirs sont solides et durables, tout en demeurant

ITEM	VOLUME		CONNEX. MNPT	PRÉ-CHARGE PSI	TEMP. MAX	PRESSION D'OPÉRAT. MAX PSI	DIMENSION DIAMÈTRE x HAUTEUR		POIDS	
	gal	L					po	mm	lb	kg
FTTE-5	2,1	8	¾"	50	200 °F	150	8 x 15	200 x 390	5,5	2,2
FTTE-8	3,2	12	¾"	50	200 °F	150	11 x 15	270 x 370	9,5	4,2
FTTE-12	4,7	18	¾"	50	200 °F	150	11 x 19	270 x 470	11,5	5,2
FTTE-25	8	30	¾"	50	200 °F	150	14 x 18	350 x 465	14,5	6,2

Pour toute question, contactez notre service technique au **(450) 951.0818**
ou par courriel **info@calefactio.com**

calefactio.com

PL-AIR-FL-2017-12-F