

NOURRICE DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE

La nourrice de distribution Calman permet à l'utilisateur de relier toutes ses zones de chauffage en un seul point. La nourrice de distribution de chauffage Calman garantit une température de liquide caloporteur uniforme dans chaque zone tout en permettant d'économiser temps et argent comme il n'est nécessaire d'installer qu'un item plutôt qu'un grand nombre de coudes et de tés afin de créer les zones requises.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ✓ Température maximale : 100°C (212°F)
- ✓ Pression maximale de conception : 150 PSI
- ✓ Bâti en acier
- ✓ Valve de drainage incluse



Avantages

- ▶ Garantit une température uniforme
- ▶ Économise temps et argent
- ▶ Réduit le nombre de points de fuites potentiels
- ▶ Espace suffisant prévu pour recevoir des pompes entre chaque zone
- ▶ Se branche directement au séparateur hydraulique Calbalance*

#Modèle	Connex.	Zones	A		B		C		Poids	
			po	mm	po	mm	po	mm	lb	kg
CM100-3	1"	3	16½	421	18¾	476	6	152,4	3,75	1,7
CM100-4	1"	4	28½	725	18¾	476	6	152,4	4,0	1,8
CM125-4	1¼"	4	28½	725	18¾	476	6	152,4	4,0	1,8
CM125-5	1¼"	5	28½	725	18¾	476	6	152,4	4,4	2,0

*Vendu en ensemble ou en pièces séparées.

